

0W20 B7 Longlife + FE

B7 LONGLIFE + FE SAE 0W20 bietet umfassenden Schutz für eine Reihe moderner Pkw und leichter Lkw, die mit oder ohne Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet sind. Darüber hinaus kann es in Kombination mit den neuesten Kraftstoffarten, wie Biokraftstoffen und Kraftstoffen auf Ethanol Basis, verwendet werden. Die API SN Plus-Spezifikation zeigt die Kompatibilität von **B7 LONGLIFE+FE SAE 0W-20** mit GDI-Motoren mit hoher Kraftstoffeffizienz, wo dieses Öl verhindert, dass LSPI die Motorkomponenten beschädigt. Mit diesem Motorenöl können einige der fortschrittlichsten Motorenkonstruktionen die gewünschten Kraftstoffeinsparungen erzielen.

B7 LONGLIFE+FE SAE 0W20 offers complete protection for a range of modern passenger cars and light trucks equipped with or without an emission aftertreatment system. Furthermore, it can be used in combination with the latest fuel types, such as biofuels and ethanol-based fuels. The API SN Plus specification shows the compatibility of **B7 LONGLIFE+FE SAE 0W-20** with high fuel efficiency GDI engines, where this oil prevents LSPI from damaging engine components. This engine oil enables some of the most advanced engine designs to achieve the desired fuel economy levels.

EIGENSCHAFTEN/ PROPERTIES:

Rundumschutz des Abgasnachbehandlungssystems	Full Aftertreatment System Protection
Geringe Emissionen (CO2)	Low Emission (CO2)
Kraftstoffeinsparung	Fuel Economy (FE)
Motorschutz	Engine Protection

SPEZIFIKATIONEN/ SPECIFICATIONS:

API SN PLUS | SN/RC | SP | SP/RC

ACEA C5/C6

BMW Longlife-14 FE+/17 FE+	ILSAC GF-5	Honda SFU	Subaru SFU
Ford WSS-M2C962-A1/M2C947-B1/M2C945-B1/M2C952-A1		Nissan SFU	Toyota SFU
GM dexos 1 Gen 3/GM dexos D	ILSAC GF-6A	Kia SFU	GMC SFU
Chrysler MS 6395	Mitsubishi SFU	JEEP SFU	Suzuki SFU
Volvo VCC RBS0-2AE	MB 229.72	MB 229.71	Mazda SFU
Infiniti SFU	MG SFU	CADILLAC SFU	Dodge SFU
Land Rover STJLR.51.5122/STJLR.03.5006			



0W20 B7 Longlife + FE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

0W20 B7 LONGLIFE + FE API SN PLUS | SN/RC | SP | SP/RC ACEA C5/C6

Eigenschaften/Properties	Einheit/Unit	Test	Wert/Value
Density @15.6°C	g/ml	ASTM D1298	0,845
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm ² /S	ASTM D445	40,6
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm ² /S	ASTM D445	8,1
Viscosity index (VI)		ASTM D2270	176
Flash Point, Cleveland open cup	°C	ASTM D92	210
Pour Point	°C	ASTM D97	-51
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	7,7
Sulphated Ash	Mass%	ASTM D874	0,6

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

SAFETY & HEALTH:

Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich und sollten für weitere Informationen herangezogen werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen entstehen.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

