

10W40 B7 Status XP

B7 Status XP SAE 10W40 ist ein hochleistungsfähiges, reibungsarmes Öl für Benzin- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen. Es wird durch die Mischung hochwertiger synthetischer Öle und mineralischer Grundöle mit Additiven auf dem neuesten Stand der Technik hergestellt. Es eignet sich auch für den Einsatz unter schwierigen Betriebsbedingungen in modernen Personenkraftwagenmotoren, mit oder ohne Turbolader, sowie für Lieferwagen. **B7 Status SAE 10W30** sorgt durch seine optimierte Formulierung für einen geringeren Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seines erweiterten Viskositätsbereichs ist es für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Ein spezieller Booster erhöht das Qualitätsniveau auf API SN, was eine verbesserte Oxidationsbeständigkeit, einen verbesserten Ablagerungsschutz, einen besseren Verschleißschutz und eine bessere Kältebeständigkeit über die gesamte Lebensdauer des Öls gewährleistet. Dies führt zu einer verbesserten Motorreinheit und einer längeren Lebensdauer des Motors.

B7 Status XP SAE 10W40 is a high-performance low friction oil to be used in passenger cars gasoline and diesel engines. It is produced by blending high quality synthetic oils and mineral base stocks and additives of most progressive technology. Suitable also under severe operating conditions in modern passenger car engines, turbo- or non-turbo charged, and for vans, too. **B7 Status SAE 10W30** by its optimized formulation provides lowered fuel- and oil consumption. Because of its extended viscosity range the all seasons use is possible. A special booster raises the quality level up to API SN, which provides improved oxidation resistance, improved deposit protection, better wear protection, and better low-temperature performance over the life of the oil. This leads to an improved motor cleanliness and an extended motor life.

EIGENSCHAFTEN/ PROPERTIES:

- Reduziert den Kraftstoff- und Ölverbrauch
- Bessere Oxidationsbeständigkeit und besserer Verschleißschutz
- Sauberer Motor und längere Lebensdauer.
- Reduces fuel and oil consumption
- Improves resistance to oxidation and better protection against wear
- Greater engine cleanliness and longer service life

SPEZIFIKATIONEN/ SPECIFICATIONS:

API SN/CF ACEA A3/B3/B4

MB 229.3 (deckt MB 229.1 ab) | VW 501 01 | VW 505 00
Renault RN 0700 | PSA B71 2296



10W40 B7 Status XP

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

10W40 B7 Status XP API SN/CF ACEA A3/B3/B4

Eigenschaften/Properties	Einheit/Unit	Test	Wert/Value
Density @15.6°C	g/ml	ASTM D1298	0,860
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm ² /S	ASTM D445	93,3
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm ² /S	ASTM D445	14,6
Viscosity index (VI)		ASTM D2270	163
Flash Point, Cleveland open cup	°C	ASTM D92	232
Pour Point	°C	ASTM D97	-42
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	10,6

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

SAFETY & HEALTH

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

